



ILKA продукты: Очищать, защищать, ухаживать

art. 9104 - ILKA® Siloxan Bautenschutzcreme

Кремообразный гидрофобизатор, ультрафиолетостойкий, водоотталкивающий, без растворителя, специальный импрегнант против атмосферных осадков.

Техническое описание

Свойства:

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme является превосходной защитой минеральных фасадов от атмосферных осадков, в особенности от дождя. Он препятствует промоканию вертикальных поверхностей, образованию на них мокрых пятен, выцветанию, поражению грибками, водорослями и мхом, а так же исключает повреждения, вызванные влиянием низких температур. В результате глубокой импрегнации защищает от влаги, биологических и техногенных загрязнений штукатурки всех типов, бетоны, цементные растворы, кирпич, глиняные строительные изделия, натуральные и искусственные камни, гипс и т.д.

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme в силу своей кремнообразной консистенции наносится абсолютно без потерь, в том числе и на отвесные горизонтальные поверхности. Обработанные продуктом фасады длительное (не менее 15 лет) время остаются водонепроницаемыми, пародиффузными, ультрафиолетостойким, нечувствительными к погодным изменениям, морозостойкими. Продукт после применения не растворяется и не изменяет цвет обработанного им основания.

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme нельзя применять на глазированных, полированных и шлифованных поверхностях.

Применение:

Обрабатываемая поверхность должна быть в безупречном состоянии: сухой, чистой и впитывающей. Цементный налет и загрязнения, находящиеся на обрабатываемой поверхности необходимо предварительно удалить соответствующими продуктами из программы **ILKA**.

Площади, которые не должны иметь контакт с **ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme**, такие как стекло, лакированные поверхности, окна, двери, растения и т.д. до начала работ необходимо укрыть защитной пленкой.

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme поставляется полностью готовым к применению, наносится одним или несколькими проходами на сухую, впитывающую, минеральную поверхность фасада. При этом необходимо обратить внимание на насыщенное и равномерное впитывание продукта основанием. Импрегнированную поверхность защищать от дождя на протяжении не менее 2-х часов после нанесения.

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme наносится кистью, «овчинным» валиком с длинным ворсом либо методом безвоздушного распыления (аппаратура «Airless» – давление 60 бар, дюза с углом распыления 50°, отверстие - 0,0023 дюйма или дюза с углом распыления 40°, отверстие - 0,021 дюйма).

После нанесения **ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme**, на обработанной поверхности остается слой продукта белого цвета, который исчезает примерно через 20 минут. Инструменты сразу после применения промыть водой.

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme нельзя перерабатывать при температурах ниже 5°C. При температурах ниже 10°C возможно замедление испарения материала - носителя и таким образом, образование активного вещества. В любом случае, до начала работ по гидрофобизации фасада, рекомендуется выполнить пробный участок, с помощью которого определить расход и эффективность действия продукта. При проведении работ снаружи, двери, окна и другие проемы держать закрытыми. При переработке внутри помещений - обеспечить достаточное проветривание или вентиляцию.

Расход:

Зависит от впитывающей способности основания и находится в пределах от 0,1 до 0,25 л/м².

Хранение:

Упаковку защищать от температур свыше 40°C, продукт хранить плотно закрытым, в сухом и прохладном месте. Избегать длительный контакт содержимого упаковки с воздухом (из – за влажность воздуха).

ILKA – Siloxan Bautenschutzcreme является морозостойким и стойким против талых солей. Срок хранения: **не менее 12 месяцев**.

Технические характеристики:

Действующее вещество: силан/силоксан

Содержание действующего вещества: 40%

Цвет: белый

Форма: крем

Точка воспламинения: 75°C

Стабильность к ультрафиолету: очень хорошая

Температура переработки: + 5°C - +30°C

Расход: от 0,1 до 0,25 л/м².

Противостояние щелочным средам: до значения pH 14

Наши указания базируются на основе тщательных испытаний в лабораторных условиях и практического опыта по применению. Поскольку использование и переработка продукта не входит в зону нашей ответственности, техническое описание не является гарантией производителя. С изданием данного технического описания, предыдущее теряет свою силу.

ILKA-CHEMIE GmbH Danziger Str. 21 74613 Öhringen
Tel: 07941 / 64688-0 Fax: 07941 / 64688-55
http:// www.ilka-chemie.com E-mail: post@ilka-chemie.com