



art. 2001 – Quarzgrund

Кварцевая грунтовка

Техническое описание

Область применения:

QUARZGRUND используется для предварительной обработки гладких, сильно и/или неравномерно впитывающих оснований перед нанесением на них штукатурных слоев. Продукт выравнивает впитывающую способность основания и улучшает его адгезионные характеристики. Для наружного и внутреннего применения.

QUARZGRUND в первую очередь применяется на основаниях из штукатурок на основе синтетических смол, на масляных окрасочных системах, гипсовых штукатурках, бетонных поверхностях и т.д. до нанесения высококачественных штукатурок и растворов типа OPTIMAL или Armierungsmörtel. Старые гипсовые штукатурки, гипсокартон или древесные плиты предварительно обрабатывать продуктом SPERRGRUND quarzhaltig, lösemittelfrei, чтобы исключить возможное образование пятен (из-за дубильной кислоты и кислоты лигнина).

Состав:

QUARZGRUND это водный, светло-белый, способный к пигментированию адгезионный мост для штукатурок, содержащий в своем составе натуральный кварцевый песок. QUARZGRUND поставляется во всех тонах цветовой коллекции SCHAEFER KRUSEMARK.

Форма поставки:

Ведро 5 или 15 л

Хранение:

В прохладном помещении, но защищать от мороза. Срок хранения не более 12 месяцев. Вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать как можно скорее.

Расход:

0,25л/м² - в зависимости от впитывающей способности основания.

Переработка:

QUARZGRUND перед нанесением хорошо перемешать и наносить в качестве адгезионного моста кистью или валиком ничем не разбавляя. QUARZGRUND при использовании как Aufbrennsperre (препятствие «обезвоживанию», «сгоранию» нижнего слоя), можно, в случае необходимости, разбавить с водой, максимум до 10%. Так же QUARZGRUND, при желании, можно пигментировать с помощью уже затонированной краски. До нанесения финишного штукатурного слоя, QUARZGRUND должен быть сухим, т.е. необходимо выдержать технологический перерыв – минимум 24 часа.

Продукт нельзя перерабатывать при температуре воздуха и основание ниже 5°C. Данный температурный режим соблюдать на протяжении всего процесса высыхания.

Указания по безопасности:

Избегать контакт с глазами и кожей. Более детальная информация находится в соответствующих паспортах безопасности.

Представленная техническая информация базируется на основе собственных испытаний и опыта по применению. Она не обязательна для каждого конкретного случая применения и не освобождает потребителя от собственных проверок и проб. Действуют общепризнанные ремесленные правила строительной техники, а также соответствующие нормативы и рекомендации. Техническая информация о дополнительных продуктах и технический сервис - по запросу. Право вносить изменения в рамках технического прогресса мы оставляем за собой. При этом имеют силу наши общие условия для совершения сделок. Редакция 02/2012. (АГБ).